

10 Структура условного обозначения датчиков серии PTM-RS

PTM-RS - XX - XXXX - XXXX - XXX/XXX - X - XXX - X

Серия							
Исполнение штуцера							
МО - открытая мембрана; МС - обыкновенное - не указывается							
Код верхнего предела преобразуемого давления							
жидкие и газообразные среды: 10k; 16k; 25k; 40k; 60k; 100k; 160k; 250k; 400k; 600k; 1,0М; 1,6М; 2,5М; 4,0М; 6,0М; 10М; 16М; 25М; 40М; 60М; 100М; 160М; 250М среды повышенной вязкости (исполнение с открытой мембраной): 100k; 160k; 250k; 400k; 600k; 1,0М; 1,6М; 2,5М; 4,0М; 6,0М; 10М; 16М; 25М; 40М; 60М							
Предел допускаемой погрешности							
0,25 %; 0,5 % - основная погрешность							
Диапазон термокомпенсации							
любые 150 °С в пределах от 25 до 350 °С							
Внешняя индикация							
D - четырехразрядный индикатор (опционально)							
Код резьбовой присоединительной части							
жидкие и газообразные среды: MT3 - M10x1,25-8g; MT1 - M12x1,25-8g; GT1 - G1/4-A среды повышенной вязкости (исполнение с открытой мембраной): M24 - M24x2-8g							
Длина кабельной перемычки							
L - 1000 мм по умолчанию							

Пример записи обозначения при заказе

Высокотемпературный интеллектуальный датчик давления PTM-RS с характеристиками: с открытой мембраной, с верхним пределом измерения 10 МПа, пределом допускаемой основной погрешности 0,5 %, диапазоном термокомпенсации от 150 до 300 °С, с четырехразрядным индикатором, с резьбой штуцера M24x2-8g и длиной кабельной перемычки 1000 мм, например:

PTM-RS-MO-10M-0,5%-150/300-D-M24-L

Примечание - Длина кабельной перемычки (L=1000 мм) может быть изменена в пределах 1000-2500 мм, при этом в заказе должно стоять численное значение длины кабеля, например:

PTM-RS-MO-10M-0,5%-150/300-D-M24-L1500

Дата		PTM-RS-MO-10M-0,5%-150/300-D-M24-L					
Подпись		Примечание - Длина кабельной перемычки (L=1000 мм) может быть изменена в пределах 1000-2500 мм, при этом в заказе должно стоять численное значение длины кабеля, например: PTM-RS-MO-10M-0,5%-150/300-D-M24-L1500					
Лист		Общество с ограниченной ответственностью "Микротензор"		Высокотемпературные интеллектуальные датчики давления серии PTM-RS			
Изм.		РФ, 302040, г.Орел, ул. Ломоносова, 6, помещение 2 Тел.: +7(4862) 30-34-50, e-mail: ooo@microtensor.ru			М-428 2025	Лист 8	Листов 8